



Minskad energiförbrukning!

*3M FAST-tejper:
Lufttätning av fastigheter
i alla väder oavsett årstid.*

www.3m.se/FAST

3M FAST tejper



Lufttätning av fastigheter i alla väder oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape lufttätar fastigheter i alla väder oavsett årstid. FAST-tejperna ger minskad energiförbrukning i både gamla och nya hus. Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med FAST-tejper kan du snabbt och enkelt uppnå total och permanent lufttätethet runt fönster, dörrar, genomföringar och folieskarvar. Med FAST-tejperna kan du lufttäta klimatskalet på ett effektivt sätt. Mätningar visar att FAST-tejperna minskar luftläckaget med upp till fem gånger bättre än fogmassa vid bl. a. fönsterbyten.

Nu lanserar vi en ny produktserie av 3M Flexible Air Sealing Tape. Tack vare det högteknologiska häftämnet kan de även appliceras ner till -18 °C . Dessutom tätar alla

FAST-tejperna vid spikpenetration och är UV-resistenta i upp till tolv månader samt åldersbeständiga i 50 år.

3M 8067E FAST-F är testad och godkänd av SP Certifiering, registrerad i LEED, BASTA och SUNDA HUS.





Lufttätning av klimatskal.
FAST-F



Folien tätas i ett enda
arbetsmoment.
FAST-G



Lufttätningar av genomfö-
ringar och anslutningar.
FAST-F



Delat skyddspapper för enkel
montering av lufttäta
anslutningar runt fönster.
FAST-F



Delat skyddspapper
för enkel montering
av lufttäta anslutnin-
gar runt dörrar.
FAST-F





Lufttätning mot takfönster.
FAST-G



Lufttätning, skarvning
och överlappning av
takpapp.
FAST-G



Lufttätning och
direktmontering av folien
mot träregel/ståregel.
FAST-D



Lufttätning av klimatskal.
FAST-F



Fäster enkelt ångspärren mot
putsade ytor.
FAST-D

Hög vidhäftningsförmåga, UV-resistent, tätar vid spikpenetrering och kan appliceras ner till -18°C.



FAST-F

Lufttätningstejp med delat skyddspapper/liner för enkel applicering av lufttäta anslutningar runt fönster och dörrar .



Flexibel



Delat
skyddspapper



Tätar vid
spikpenetrering



Applicerbar
ner till -18 °C



12 månader
UV-resistent



Fäster på
de flesta
byggnadsmaterial



Transparent



FAST-D

Dubbelhäftande lufttätningstejp utan skyddspapper/liner för direktmontering av t.ex. ångspärr. Fäster mot ojämna ytor t.ex. puts eller betong.



Dubbelhäftande



Tätar vid
spikpenetrering



Applicerbar
ner till -18 °C



12 månader
UV-resistent



Fäster på
de flesta
byggnadsmaterial



Transparent

FAST-G och FAST-M

Trådarmerad lufttätningstejp med eller utan skyddspapper/liner. Fäster mot mjuka underlag. Används vid genomföringar.



Extra stark



Tätar vid
spikpenetrering



Applicerbar ner
till -18 °C



12 månader
UV-resistent



Fäster på
de flesta
byggnadsmaterial




Transparent





3M FAST-tejper produktöversikt

Lufttätningstejper som täcker alla dina behov, oavsett om det gäller enklare användningsområden eller mer krävande applikationer.

- Fäster mot de flesta byggnadsmaterial.
- Tätskiktet består vid spikpenetration
- Kan appliceras i temperatur ner till -18°C.
- 12 månaders UV-resistens.
- 50 års åldersbeständighet.

FAST-F	Beskrivning	Användning		
	Tejp med delad liner/skyddspapper för enkel applicering. Testad och typgodkänd av SP Certifiering för skarvning och lagning av ångspärr.	Skarvning och lagning av ålderbeständig byggfolie. Lufttätning runt dörrar, fönster och vindsluckor. Tejpen är spackling- och övermålningsbar.		
	Artikel	Mått	Skyddspapper/liner	MOQ
	8067E50	50 mm × 25 m	Delat: 25 mm/25 mm	24
	8067E60	60 mm × 25 m	Delat: 30 mm/30 mm	20
	8067E601	60 mm × 25 m	Delat: 12 mm/48 mm	20
	8067E100	100 mm × 25 m	Delat: 50 mm/50 mm	12
8067E200	200 mm × 25 m	Delat: 100 mm/100 mm	4	

FAST-D	Beskrivning	Användning		
	Dubbelhäftande tejp med aggressivt häftämne med omedelbar vidhäftning.	Skarvning och lagning av ålderbeständig byggfolie. För direktmontering av ångspärr.		
	Artikel	Mått	Skyddspapper/liner	MOQ
	8069E20	20 mm × 25 m	Ja	15
	8069E25	25 mm × 25 m	Ja	12
8069E50	50 mm × 25 m	Ja	6	

FAST-G och FAST-M	Beskrivning	Användning		
	Trådarmerad tejp med eller utan liner/skyddspapper som har ett aggressivt häftämne.	Fäster mot de flesta byggnadsmaterial. Passar på mjuka material. Används vid genomföringar.		
	Artikel	Mått	Skyddspapper/liner	MOQ
	FAST-G	50 mm × 25 m	Inget	24
		60 mm × 25 m	Inget	20
FAST-M	150 mm × 25 m	Delat: 75 mm/75 mm	2	

3M

3M Svenska AB
Tejp & Lim
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 22 50
www.3M.se/FAST



3M