

# 3M Versaflo S-serien mjuka huvor med komforthuvudband

3M™ Versaflo™ S-seriens mjuka huvor används tillsammans med fläktenheter eller tryckluftssystem. Förutom andningsskydd ger huvorna även skydd för huvud, hår, nacke och axlar, samt ögon och ansikte. Komforthuvudbandet ger möjlighet till personliga inställningar som ger ökad komfort. Luftflödet kan

dessutom regleras för bästa bekvämlighet. Modellerna med komforthuvudband är också mycket kostnadseffektiva lösningar när arbete utförs i smutsiga miljöer. Endast tyget byts ut medan huvudbandet och slanganslutningen återanvänds. Den nya designen gör dessutom att monteringen av huvan är enklare.

## Ny design

- + Lägre profil gör att huvan följer huvudets profil.
- + Mindre tryck mot ansiktet, jämfört med hel- och halvmasker.
- + Låg vikt.
- + Jämnt luftflöde ger lägre ljudvolym.

## Komforthuvudband

- + Utbytbara huvor
- + En storlek; 50-64 cm

## Stort visir

- + Stort visir med brett synfält och minskade reflektioner
- + Det finns plats för användaren att använda glasögon under huvan.
- + Minskad risk för imma tack vare luften som strömmar i huvan.
- + Självhäftande visirskydd finns som tillbehör; S-922

## Bekväm och komfortabel

- + Inget andningsmotstånd tack vare att fläktenheten matar in luft i huvan. Speciellt viktigt vid ansträngande arbeten.
- + Svalare arbete tack vare luften som strömmar i huvan.
- + Den inre kragen kan stoppas in innanför skjortan eller overallen så att överskottsluft kan strömma ner över kroppen.
- + Vid användning med tryckluftsregulator 3M V-100E och V-200E kan luften göras kallare eller varmare när arbete utförs i varma respektive kalla miljöer.

## Komplett skydd

- + Skydd för huvud, hår, nacke och axlar
- + Skydd för ögon och ansikte
- + Mindre skägg kan bäras under huvan utan att skydds klassen ändras, vilket inte är möjligt på halv- och helmasker

3M Lufttillförsel	Standard och skyddsklass för S-seriens huvor*	NPF**
3M Versaflo TR-300	SS-EN12941 TH3, SS-EN166 2:F:3	500
3M Versaflo TR-600	SS-EN12941 TH3, SS-EN166 2:F:3	500
3M Jupiter™	SS-EN12941 TH3, SS-EN166 2:F:3	500
3M Versaflo V-500E/ V-200E/V-100E	SS-EN14594 3A, SS-EN166 2:F:3	200

\* S-seriens mjuka huvor uppfyller de lägre hållfasthetskraven (A) enligt SS-EN14594. De är godkända tillsammans med tryckluftslangar som uppfyller både lägre och högre hållfasthetskrav (A och B).

\*\* Nominell skyddsfaktor - ett värde som kommer från det maximalt tillåtna totala inläckaget, enligt relevant europeisk standard.



Öppen ventil  
På komforthuvudbandet kan luftflödets riktning ändras.

## Andra huvudtoppar med komforthuvudband

**3M S-657\* Huva med komforthuvudband**  
Laminerad polypropylen. Täcker huvud, ansikte nacke och axlar. Dubbla kragar. Ger ögon- och ansiktsskydd enligt SS-EN 166 mot vätskestänk och partiklar med låg anslagsenergi. Visir i polyester.  
Utbyteshuva: S-607

**3M S-655\* Huva med komforthuvudband**  
Samma som S-657 men med enkel krage.  
Utbyteshuva: S-605

**3M S-757\* Huva med komforthuvudband**  
Samma som S-657 men med acetatvisir och ett specialtyg för spraymålning. Huvan har även en inre laminat som hindrar färg från att tränga igenom.  
Utbyteshuva: S-707

**3M S-855\* Kemikalieresistent huva med komforthuvudband**  
Tål vätskestänk från kemikalier.  
Utbyteshuva: S-805