

3M Marine



# Rengöring & Vax

**3M**

# 3M Marinprodukter

	Art. nr.	Beskrivning	
CLEANING	09010	3M Marine Cleaner & Wax, en unik blandning med vax som rengör och ger en glansig, skyddad yta i en och samma produkt. Produkten är utvecklad för att på ett lättarbetat sätt effektivt avlägsna lättare oxidation. Tar enkelt bort solblekning, mindre repor, ytrost och fläckar, och ger hög glans samt ett varaktigt skydd. Återställer färg och lyster på gelcoatbåtar.	 946 ml
	09006	3M Marine Restorer & Wax, en unik blandning med vax för grovrengöring och ger en glansig, skyddad yta i en och samma produkt. Produkten är utvecklad för att på ett lättarbetat sätt effektivt avlägsna kraftig oxidation. Tar enkelt bort vattenlinjen, solblekning, mindre repor, ytrost, fläckar och ger hög glans samt ett varaktigt skydd. Återställer färg och lyster på gelcoatbåtar.	 946 ml
RESTORING	09018	3M Marine Metal Restorer and Polish, tar fram det blanka originalutseendet på din båts metalldelar. Polermedlet avlägsnar ytrost, oxidation och matta ytor och kan användas på rostfritt stål, mässing, brons, krom, koppar och aluminium.	 150 ml
	09030	3M Marine Ultra Performance Paste Wax, ett höggångsvax som är lättarbetat och ger ett bra skydd mot UV-ljus. Produkten ger en hård och blank yta med ett varaktigt skydd samtidigt som det är smuts- och vattenavvisande. Vaxet är avsett för nya såväl som rengjorda båtar.	 269 ml
PROTECTING	09023	3M Marine Vinyl Cleaner, Conditioner and Protector, rengör och skyddar vinyl, gummi och plast samt ger ett glänsande resultat. Lyfter fram originalfärger, rengör och skyddar t.ex. gummibåtar från UV-ljus.	 236 ml

## För hand – Steg för Steg

- Skaka flaskan före användning
- Applicera en lagom mängd av materialet, arbeta på en yta av 60cm x 60cm
- Polera i en oregelbunden rörelse
- Låt vaxet torka
- Torka av ytan med en polerduk

## För maskin – Steg för Steg

- Skaka flaskan före användning
- Applicera en lagom mängd av materialet på rondellen, arbeta på en yta av 60cm x 60cm
- Polera med ett lågt varvtal (1000–2500rpm) efterhand öka varvtalet och lätta på trycket
- Låt vaxet torka
- Torka av ytan med en polerduk

- Skaka flaskan före användning
- Applicera en lagom mängd av materialet arbeta på en yta av 60cm x 60cm
- Polera i en oregelbunden rörelse
- Låt vaxet torka
- Torka av ytan med en polerduk

- Skaka flaskan före användning
- Applicera en lagom mängd av materialet på rondellen, arbeta på en yta av 60cm x 60cm
- Polera med tryck börja på lågt varvtal (1000–2500rpm) efterhand öka varvtalet och lätta på trycket
- Låt vaxet torka
- Torka av ytan med en polerduk

- Applicera en lagom mängd av materialet på en polerduk
- Polera i en oregelbunden rörelse
- Torka av ytan med en polerduk

- Applicera en lagom mängd av materialet i en oregelbunden rörelse, arbeta på en yta av 60cm x 60cm,
- Låt vaxet torka
- Torka av ytan med en polerduk

- Applicera en lagom mängd av materialet på rondellen, arbeta på en yta av 60cm x 60cm
- Polera med ett lågt varvtal (1000-2500rpm) efterhand öka varvtalet och lätta på trycket
- Låt vaxet torka
- Torka av med en polerduk

- Skaka flaskan före användning
- Applicera en lagom mängd av materialet på en polerduk
- Polera i en oregelbunden rörelse
- Torka av ytan med en polerduk

## Tips och råd

### Solljus

Rengör/vaxa helst inte i solljus eftersom innehållet i produkterna kan bränna fast och resultatet lätt blir flammigt. Om båten står i solljus se till att vaxa av den omgående.

### Tvätta av båten

Tvätta eller spola av båten innan rengöring och vaxning, detta för att ta bort skräp och annan smuts som kan repa ytan vid bearbetning.

### Blöt eller torr båt

Det går bra att arbeta med båten såväl blöt som torr, tänk dock på att innehållet i produkterna blir rinniga om båten är väldigt blöt.

### Ytor

Arbeta med en halv kvadratmeter åt gången för att lättare ha kontroll på ytan samt minska risken för att innehållet i produkterna torkar.

### Trasa eller papper

Polera inte med hushållspapper eller liknande eftersom det innehåller keramiska fyllmedel som kan påverka resultatet negativt. Använd istället frottéhandduk, trassel, polerduk eller mikrofiberduk.

### Vattenlinjen

Tvättas och vaxas båten direkt vid höstupptagningen är det lättare att få bort gulnad vattenlinje, använd då en produkt för lättare oxidering. Lämnas båten över vintern behövs oftast en produkt för kraftigare oxidering användas.

### Gummilister

Var försiktig med gummilister de kan torka ut och tappa glans. Ta bort överflödiga vax så fort som möjligt eller maskera med tejp innan rengöring och vaxning.

### Maskin eller för hand

Rengöring och vaxning kan göras med maskin eller för hand. Maskin ger snabbare bearbetning och tar lättare bort repbildningar, men det finns också risk för bortpolering av gelcoat vid kanter och hörn samt att ytan kan brännas vid för höga varvtal.

### Vaxade ytor

Undvik att vaxa trampor på däck. Ytorna blir hala av vaxet med stor halkrisk som följd.



[www.webbutik.3M.se](http://www.webbutik.3M.se)

Återförsäljare