

3M filtrerande halvmasker



8300-serien koppformade andningskydd

Andningskydden i 8300-serien skyddar mot damm och partiklar, och är designad för dem som föredrar en koppformad mask, men som håller med om att komfort är riktigt viktigt.

Det supermjuka innermaterialet, den extra mjuka kanten på masken och den M-formade näsbygeln ger en omedelbar komfort och känslan varar länge. Samtidigt gör designen maskerna robusta och slitstarka.

Tillsammans ger det en skönare mask som varar längre med högre användarvänlighet och ekonomi. Den patenterade Cool Flow™ utandningsventil från 3M finns även på 8312, 8322 och 8333, vilket underlättar utandningen och gör det bekvämare att använda skyddet, eftersom värme och fukt från utandningsluften leds ut.

Egenskaper och fördelar

Robust ytterskal

- + Det robusta ytterskalet ger förlängd livslängd.

M-formad näsbygel

- + M-formad näsbygel följer näsans form.

3M™ Cool Flow™ utandningsventil Underlättar utandningen

- + Effektiv bortförsl av värme och fukt, vilket ger svalare och bekvämare användning
- + För bort utandningsluften med minimerad risk för imma på glasögonen

Avancerat filtermaterial

- + Det avancerade filtermaterialet ger lågt andningsmotstånd.

Bomullsband

- + Bomullsband för extra komfort och livslängd.
- + Färgkodade för lätt identifiering.

Mjukt mot ansiktet

- + Supermjukt innermaterial ger en mjukare känsla mot ansiktet.

Extra mjuk kant

- + Den mjuka, präglade kanten ger en säkrare och bekvämare tillpassning.

Kompatibel med

- + Glasögon från 3M
- + Hörselskydd från 3M

3M™ 8322 koppformade filtrerande halvmasker

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP2 NR D

Skydd: Damm och partiklar


Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv

P2



Typiska användningsområden

- + Byggindustri
- + Skeppsvarv/reparationer
- + Läkemedel
- + Gummi/plast
- + Verkstadsindustri
- + Järn- och stålgiuterier
- + Jordbrukskemikalier
- + Porslinsstillverkning/keramik
- + Handelsträdgård
- + Laboratorier
- + Jordbruk
- + Tillverkning av basmetaller
- + Kemikalier i pulverform



3M filtrerande halvmasker



Utan ventil



Med ventil



P1

3M™ 8310 koppformade filtrerande halvmasker

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009
FFP1 NR D

Skydd: Damm och partiklar
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv



P1

3M™ 8312 koppformade filtrerande halvmasker

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009
FFP1 NR D

Skydd: Damm och partiklar
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv



P2

3M™ 8320 koppformade filtrerande halvmasker

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009
FFP2 NR D

Skydd: Damm och partiklar
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv



P2

3M™ 8322 koppformade filtrerande halvmasker

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009
FFP2 NR D

Skydd: Damm och partiklar
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv



P3

3M™ 8833 filtrerande halvmask

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009
FFP3 R D

Skydd: Damm/metallrök
Maximal koncentration: Upp till 50 x Hgv

Butiksförpackning

- + 3M™ 8833 finns även som butiksförpackning med 5 masker per förpackning.



3M™ 8833 har en mjuk tätning mot ansiktet för bekväm användning och utmärkt skydd.