

# 3M filtrerande halvmasker



## Andningsskydd mot besvärande lukter

Specialskydden från 3M har utvecklats för särskilda arbetsmiljöer, är lätta, effektiva, bekväma och hygieniska skydd mot damm och partiklar. De har ett integrerat lager av aktivt kol som även skyddar mot besvärande lukter från organiska ångor eller sura gaser, som till exempel svaveldioxid och fluorväte (beroende på produkttyp), under det hygieniska gränsvärdet.

En konvex form, konstruktion med två band, skumkuddar för näsryggen samt näsbygel gör att skydden är sköna att bära mot ansikten i de flesta storlekar. Den patenterade utandningsventilen från 3M™ på 3M™ 9914 och 9926 samt det formbeständiga skalet hos alla produkter ger ett både hållbart och bekvämt skydd, framför allt i varma och fuktiga miljöer. Andningsskydden kräver inte dyrt och tidsödande underhåll.

### Robust skal- och koppkonstruktion

- + Passar väl på de flesta ansikten
- + Bevarar formen vid användning
- + Formbeständigt

### 3M avancerat filtermaterial

- + Effektiv filtrering kombinerad med lågt andningsmotstånd
- + Konsekvent hög prestandakvalitet

### 3M™ Cool Flow™ utandningsventil Underlättar utandningen

- + Effektiv bortförel av värme och fukt, vilket ger svalare och bekvämare användning
- + För bort utandningsluften med minimerad risk för imma på glasögonen

### Lager av aktivt kol

- + Skyddar mot sura gaser på besvärande nivåer (koncentrationer under hygieniska gränsvärdet, Hgv)

### Färgkodade band

- + Skydds-nivån är enkel att identifiera med de färgkodade banden (gult = FFP1)

### Butiksförpackning

- + 3M™ 9914 finns även som butiksförpackning med 5 masker per förpackning.

### Kompatibel med

- + Glasögon från 3M
- + Hörselskydd från 3M




### 3M™ 9926 filtrerande halvmask mot besvärande lukt från sura gaser, med ventil

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009  
FFP2 NR D

Skydd: Damm/partiklar  
Även mot sura gaser under Hgv  
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv för partiklar och under Hgv för sura gaser

P2

### Fler underhållsfria filtrerande halvmasker från 3M för speciella användningsområden



P1

### 3M™ 9915 filtrerande halvmask mot besvärande lukt från sura gaser, utan ventil

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009  
FFP1 NR D

Skydd: Damm/partiklar  
Även mot sura gaser under Hgv  
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv för partiklar och under Hgv för sura gaser



P1

### 3M™ 9914 filtrerande halvmask mot besvärande lukt från organiska gaser, med ventil

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009  
FFP1 NR D

Skydd: Damm/partiklar  
Även mot besvärande lukt från organiska ångor under Hgv  
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv för partiklar och under Hgv för organiska ångor



P1

### 3M™ 9913 filtrerande halvmask mot besvärande lukt från organiska gaser, utan ventil

Klassificering: SS-EN 149+A1:2009  
FFP1 NR D

Skydd: Damm/partiklar  
Även mot besvärande lukt från organiska ångor under Hgv  
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv för partiklar och under Hgv för organiska ångor