



Safety-Walk™ Våtrum - Fin

Halksäker beläggning med stark plastfilm belagd med ett finkornigt plastlager för att ge en komfortabel, hygienisk och halksäker yta för barfotatrafik.

Användningsområden: Runt simbassänger, duschanläggningar, bad, garderober och utanför bastur.

| Färg | 25 mm x 18,3 m | 51 mm x 18,3 m | 305 mm x 18,3 m |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Vit (280) | RFW001 | RFW002 | RFW012 |
| Klar (220) | – | RFC002 | – |
| Inneförpackning | 4 rullar | 2 rullar | 1 rulle |
| Ytterförpackning | | 1 | 1 |

Tillbehör till Safety-Walk™ Halkskyddstejper

För att uppnå bästa möjliga resultat vid montering av Safety-Walk™ halkskyddstejper på utsatta platser bör man alltid använda en primer och kantförsegling.



Safety-Walk™ kantförsegling

För användning i våtområden. Appliceras längs kanten av halksäkerhetstejper för att förhindra att fukt tränger in. Det är viktigt att förseglingen täcker både kanten av golvet och halksäkerhetstejper. Produkten har en härdningstid på ca 30 minuter.

| Artikelkod | Produkt | Dimension | Innefrp. | Ytterfrp. |
|------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| SWAD12 | Primer 0,95 liter | | 12 st | 1 |
| SWES01 | Kantförsegling EC1103 | 142 g | 12 tuber | 1 |

Safety-Walk™ Formbar

Halksäker beläggning med slipmineraler fästade med ett starkt lim till en mjuk aluminiumbaksida för att kunna forma sig efter profilerade, skrovliga och ojämna ytor.

Användningsområden: Fotsteg, stegar, metallplåtar, tankbilar och gaffeltruckar.

| Färg | 152 x 610 mm | 51 mm x 18,3 m | 102 mm x 18,3 m | 152 mm x 18,3 m | 305 mm x 18,3 m | 610 mm x 18,3 m |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Svart (510) | CB0152 | CB0002 | CB0004 | CB0006 | CB0012 | CB0024 |
| Gul (530) | – | CY0002 | – | – | – | – |
| Inneförpackning | 50 ark | 2 rullar | 1 rulle | 1 rulle | 1 rulle | 1 rulle |
| Ytterförpackning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



3M Scotch-Weld 7888 Halkskyddsmassa

Som ett supplement eller alternativ till Safety-Walk™ halksäkerhetstejper kan man använda 3M Scotch-Weld flytande halksäkerhetsbeläggning.

Scotch-Weld appliceras på större ytor för att förebygga halk- och fallolyckor.

Produkten har bra motståndskraft; den tål temperaturer i området -40°C till +120°C, och har motståndskraft mot olja, bensin, flera typer av lösningsmedel, rengöringsmedel och vatten.

Användningsområden: På skeppsdäck, golv, trappor, ramper och runt maskiner.

- Täckförmåga: 1–2 m² per liter
- Appliceringstemperatur: +16 till 27 °C
- Torr yta: 30 minuter
- Härdningstid: 1–2 dygn

| Färg | Artikelkod | Produkt | Dimension | Innefrp. | Ytterfrp. |
|------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Grå | 788801 | Scotch-Weld | 1 liter | 6 burkar | 1 |
| Grå | 788805 | Scotch-Weld | 5 liter | 2 burkar | 1 |