

3M Personlig skyddsutrustning
3M™ Korttidsoveraller



Tillverkade för bästa skydd
Designade för bästa
komfort

Under tryggare förhållanden

3M

CE-kategori III Korttidsoveraller

3M™ Korttidsoverall 4515

Prisvärt skydd mot skadligt damm

4515-serien är tillverkad i ett material som andas, och är perfekt för många olika ändamål, i synnerhet som skydd mot skadligt damm (t.ex. asbest). Finns i flera färger.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Tvåvägsdragkedja för bättre bekvämlighet
- Resår i huva, midja, ben- och ärmslut för bekväm passform
- Material som andas
- Luddar extremt lite
- Finns i vitt, blått, rött och orange



3M™ Korttidsoverall 4520

Skydd med komfort

4520-serien är tillverkad i ett lätt material (43 g/m²) i fem lager med god andningsförmåga, vilket gör korttidsoverallen mycket bekväm att bära.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd
- Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning
- Stickade muddar samt resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Material som andas
- Luddar extremt lite



3M™ Korttidsoverall 4530 och 4530+

Komfort och god andningsförmåga med gott flamskydd och alkoholresistans

Serierna 4530 och 4530+ är tillverkade i en unik kombination av icke-vävda material som andas, och har specialbehandlats med bland annat antistatbehandling. 4530+ har en ny alkoholförstötningsteknik och är antistatisk, och 4530 är antistatisk och har fått en begränsad flamskyddsbehandling. Detta ger en högre skydds nivå, bättre komfort och flera nya möjliga användningsområden.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Materialen uppfyller kraven i SS-EN 533/ISO 14116 Index 1 för begränsat flamskydd (endast 4530)
- Behandling för förbättrad förstötning av alkohol och oljebaserade vätskor (endast 4530+)
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för enklare av- och påtagning och bättre skydd
- Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning
- Stickade muddar och resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet.
- Material som andas
- Luddar extremt lite
- Finns i vitt (endast 4530+) och blått



3M™ Korttidsoverall 4510

Stänk- och dammskydd

4510-serien är tillverkad i högklassiga laminerade mikroporöst material och är framtagen för att ge prisvärt skydd mot skadligt damm och lättare kemikaliestänk.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Resår i huva, midja, ben- och ärmslut ger utmärkt säkerhet och rörelsefrihet
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd
- Nästan helt luddfri



3M™ Korttidsoverall 4535

Dubbelt skydd, dubbel komfort

4535-serien har en suverän balans mellan komfort och skydd. Den förenar utmärkt skydd mot kemikalier med det vita laminerade materialets minimala ludd på framsidan och det blå panelmaterialets komfort längs baksidan.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Stor ryggpanel som andas ger förbättrad komfort
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd
- Stickade muddar och resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Luddar extremt lite



3M™ Korttidsoverall 4545

God funktion i kombination med mjukhet och smidighet

Med den senaste tekniken har vikten hos 4545 kunnat minskas med upp till 20 % jämfört med tidigare PE-laminerat material från 3M, samtidigt som slitstyrkan kunnat behållas. Detta särskilda mikroporösa material är mjukt, lätt, sitter skönt mot kroppen och har en bekvämare passform. Det ger minimalt ludd och är därför perfekt till många olika ändamål, t.ex. arbete i renrum.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Skydd mot bakteriella/smittsamma ämnen motsvarande SS-EN 14126 (se användarinfo)
- Unikt mjukt, lätt mikroporöst material
- Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för enklare av- och påtagning och bättre skydd
- Stickade muddar och resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Nästan helt luddfri
- Levereras i vakuumpförpackning



hållbarhet



3M™ Korttidsoverall 4540+ Förbättrat skydd med inbyggd komfort

Serien 4540+ har samma vita mikroporösa material som i 3M 4545, vilket gör den mjuk och lätt, men ger ändå skydd motsvarande CE typ 5 och 6. Den blå ryggpanelen är tillverkad i ett SMMMS-material som andas bättre och förbättrar ventilationen och minskar värmealstringen, vilket gör att overallerna får många användningsområden.

- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Ryggpanel som andas och ger minskad värmealstring
- Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd
- Stickade muddar och resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Luddar extremt lite



3M™ Korttidsoverall 4565 Lätt vikt med bra skydd

4565-serien ger utmärkt kemikalie- och dammskydd motsvarande CE typ 4, 5 och 6. Utöver tejpede sömmar har de ett material som tagits fram för att vara mjukare och 20 % lättare än tidigare laminerade PE-material från 3M, men som ger bättre kemikalieskydd.

- CE typ 4 för jetstrålar
- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073:2002
- Skydd mot bakteriella/smittsamma ämnen motsvarande SS-EN 14126 (se användarinfo)
- Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning
- Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd
- Stickade muddar och resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Nästan helt luddfri
- Fästbart hakskydd
- Levereras i vakuumpförpackning



3M™ Korttidsoverall 4570 Avancerat skydd mot vissa skadliga kemikalier

I 4570 används en avancerad filmteknik som både ger skydd motsvarande typ 3 mot kemikalier och en mekanisk styrka som gör att användaren kan känna sig säker. Denna högeffektiva skyddsklädsel med svetsade och tejpede sömmar skyddar mot jetstrålar och flytande kemikalier.

- CE typ 3 & 4 för skydd mot jetstrålar och flytande kemikalier
- CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk
- Antistatiskt skydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008
- Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002
- Skydd mot bakteriella/smittsamma ämnen motsvarande SS-EN 14126
- Dubbelt stängningssystem på framsidan med skydd på insidan som ger extra säkerhet
- Stor dragkedja för enklare användning
- Resår i ärmarna med tumslingsor som håller utrustningen på plats vid arbete över huvudhöjd
- Resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet
- Fästbart hakskydd
- Nästan helt luddfri



CE enkla korttidsoveraller

3M™ Korttidsoverall 4500

Lättburet skydd som andas

4500-serien är framtagen för allmänna ändamål och konstruerad för lätt skydd mot damm och ofarliga vätskor.

Overallerna är starka och bekväma och passar perfekt i lagerlokaler, vid allmän industriproduktion, paketering, rengöring och för hemmafisaren.

- CE-kategori 1
- Starkt, hållbart, polypropylenmaterial
- Dragkedja med skyddsklaff
- Resår i huva, midja, ben- och ärmslut
- Finns i vitt och blått



3M™ Korttidsoverall 4505

Lättburet vätskeskydd

4505-serien har tagits fram särskilt för att skydda mot ofarliga vätskor och oljor, så att användaren kan hålla sig torr och bekväm.

- CE-kategori 1
- Vatten- och oljeresistent
- Tjockt laminerat material ger extra slitstyrka
- Resår i huva, midja, ben- och ärmslut
- Tvåvägsdragkedja med skyddsklaff



Tillbehör

Skyddsrockar

3M™ Labbrock 4440

- Tillverkad i samma laminerade material som korttidsoverall 5/6 (3M 4535) för damm- och stänkskydd
- Stickade muddar
- Fäste till dragkedjan



3M™ Labbrock 4430

- Tillverkad i samma SMMMS-material som korttidsoverall 5/6 (3M 4530+) för damm- och stänkskydd
- Material som andas, med alkohol- och oljeresistent behandling
- Fäste till dragkedjan



3M™ Skyddsrock 4400

- Tillverkad av 100 % polypropylen
- God andningsförmåga och lätt vikt
- Fäste till dragkedjan
- Finns i vitt och blått



Stövleskydd

3M™ Stövleskydd 450



Halkskyddssula

- Resår upptill
- Universell storlek med band som ger god passform
- Tillverkad i samma laminerade material som korttidsoverall 5/6 (3M 4535)
- Halkskyddssula (endast 450)

3M™ Stövleskydd 440



Standardsula

Skoskydd

3M™ Skoskydd 442



- Tillverkad i samma laminerade material som korttidsoverall 5/6 (3M 4535)
- Resår runt vristen
- Helhetsskydd mot ofarliga ämnen

3M™ Skoskydd 402



- Präglad undersida som minskar halkrisken
- Resår runt vristen

Ärmskydd

3M™ Ärmskydd 444



- Tillverkad i samma laminerade material som korttidsoverall 5/6 (3M 4510)
- 40 cm skydd som täcker från handleden upp över hela överarmen
- Resår upptill
- Stickade muddar (endast 445)

3M™ Ärmskydd 445



Huvudskydd

3M™ Korttidshuva 446



- Tillverkad i samma laminerade material som korttidsoverall 5/6
- Antistatbehandlad
- Överdrag över axlarna som ger bästa skydd

3M™ Hårskydd 407



- Hygienskydd som förhindrar föroreningar från håret i arbetsmiljön
- Universell storlek

Vilket skydd passar dig?

Välj rätt produkt



3M	4500	4505	4510	4515	4520	4530	4530+	4535	4540+	4545	4565	
Märkning**	KATEGORI 1 N/A	KATEGORI 1 N/A	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN533/ISO 14116 Index 1***	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 EN 1073-2 EN 1149-5	KATEGORI 3 TYP 6 EN 13034-1 TYP 5 EN ISO 13982-1 TYP 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 EN 1073-2 EN 1149-5
Materialvikt	45 g/m ²	67 g/m ²	47 g/m ²	50 g/m ²	43 g/m ²	55 g/m ²	47 g/m ²	55 g/m ²	49 g/m ²	49 g/m ²	49 g/m ²	
Storlek	S-4XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	M-XXL	S-4XL	S-3XL	S-4XL	S-4XL	S-4XL	
Färger												
Enklare rengöring, lagerarbete, fastighetsskötsel	■	■		■								
Asbestinspektion, grundarbeten, isolering			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Asbestsanering			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cementtillverkning, metallslipning & polering			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Lättare industrirengöring, maskinunderhåll			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Läkemedels-hantering, hantering av giftiga pulver			■		■	■	■	■	■	■	■	
Målning & lackning, hartsning			■				■	■	■	■	■	
Renrum			■							■	■	
Skadedjurs-bekämpning											■	
Kemikalie-blandning och -hantering											■	
Kemikaliespill, nödåtgärder, sanering, tankrengöring												

■ Bästa val

■ Bra val

*En riskbedömning ska göras i samtliga fall. Läs alltid användarinformationen för produkten. Hänsyn ska tas till användningsbegränsningar och prestandadata när det mest lämpliga skyddet väljs. I tveksamma fall ska en säkerhetsansvarig kontaktas.

**Se bruksanvisningar eller tekniska datablad för fullständig information.

***Materialet uppfyller standardkraven.

3M

3M Svenska AB
Personlig skyddsutrustning
 191 89 Sollentuna
 Tel: 0370-65 65 65 Kundservice
 Fax: 0370-65 65 99 Kundservice
 E-post: kundservice@mmm.com
 www.3M.se/personskydd

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige, Lenanders Grafiska, 60020
 © 3M 2013. Alla rättigheter förbehålls. BR65 136-3 SE 130919

