




# Täta anslutningar för minskad energiförbrukning



3M All Weather Flashing Tape 8067 är en unik tätningstejp som används för lufttätning av dörrar och fönster, i anslutningar samt tätning av skarvar och genomföringar. Tätningstejpen fungerar invändigt såväl som utvändigt, den åstadkommer permanent lufttätning och förhindrar fuktvandring. Tejpens unika häftämne gör att tätningstejpen kan appliceras utomhus året runt.

## Produktfördelar

- Kan appliceras i temperaturer ner till -18°C
- Aggressivt häftämne som fäster mot de flesta byggnadsmaterial
- Tätskiktet består vid spikpenetration
- 6 månaders UV-resistens
- Minst 50 års åldersbeständighet
- Fungerar utvändigt och invändigt
- P-märkt av SP SITAC för lufttätning vid dörr- och fönstermontage
- P-märkt av SP SITAC för skarvning och lagning av byggfolier



Utvändig lufttätning av fönster med 3M All Weather Flashing Tape 8067

## Beställningsinformation

Tätningstejpen finns i flera dimensioner och levereras med delat skyddspapper som förenklar appliceringen.

Dimension	Artikelnummer	Antal/leveransförp.
50 mm x 23 m	806750	24
75 mm x 23 m	806775	12
100 mm x 23 m	8067100	12

## Produktgodkännanden

P-märkt som luft- och ångspärr för skarvning och lagning av åldersbeständig byggfolie, Testad av SP och godkänd av SITAC.

P-märkt för lufttätning av fönster och dörrar. Testad av SP och godkänd av SITAC.

Amerikanskt godkännande; International Code Council (ICC) Thermal and Moisture Protection AAMA (American Architectural Manufacturers Association) Self Adhering Flashing Use for Installation of Exterior Wall Fenestration Products.

Amerikanskt godkännande; Nail Sealability: Passes ASTM E331/547 (per AAMA 711-05, Annex 1) both before and after thermal cycling.



### 3M Svenska AB Industri

191 89 Sollentuna  
Tel: 08-92 22 50 Kundservice  
Fax: 08-92 22 88 Kundservice  
kundservice@mmm.com  
www.3M.se/flashingtape

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.  
© 3M 2012. Alla rättigheter förbehålls.

## Exempel på användningsområden

- Tätning runt fönster, dörrar och vindsluckor
- Tätning i skivskarvar och anslutningar mellan byggnadsdelar
- Tätning i skarvar mellan bjälklag och väggliv samt vindsbjälklag
- Tätning av genomföringar
- Skarvning och lagning av åldersbeständig byggfolie

## Produktspecifikation

Bärare / Häftämne:	Patenterad / Modifierat akrylhäftämne
Tjocklek:	0,25 mm
Färg:	Benvit med svart tryck
Temperaturområde:	- 40 °C till +80 °C
Optimal arbetstemperatur:	-18 °C till +49 °C
UV-resistens:	6 månader direkt solljus
Åldringsbeständighet:	Minst 50 år

## Miljöbedömningar

- 3M All Weather Flashing Tape 8067 är BASTA registrerad \*
- 3M All Weather Flashing Tape 8067 finns med i Sunda Hus Miljödata
- LEED® 3M Flashing Tape möter kriterierna för att bidra till EQ (Environmental Quality) Credit 4:1 för lågemitterande material; lim & tätningsmedel \*\*



Produkten finns med  
i SundaHus Miljödata

\* BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)

\*\* Detta är en del av US Green Building Council's Rating System för LEED-NC (New Construction & Major Renovations) version 2.2, LEED-CS (Core and Shell) version 2.0, samt LEED-CI (Commercial Interiors) version 2.0.