

Produkt Information:

Gipsskivelim 297

Vattenbaserat speciallim till montage av gipsskivor**Produktbeskrivning & användningsområden:**

Gipsskivelim 297 är ett specialutvecklad vattenbaserad akryllim, till limning av gipsskivor på stålprofiler.

Limmet används i forbindelse med montage av lätta invändiga skiljeväggar, och minimerar förbrukningen av skruvar till montagearbetet. Därmed uppnås t mindre fysisk belastande arbete, och det sparas tid till efterföljande utspackling av skruvhålen.



Gipsskivelim 297 är ett specialutvecklad vattenbaserad akryllim, till limning av gipsskivor på stålprofiler.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:

Vattenbaserat acryldispersionslim

Kulör:

Vit

Konsistens:

Pastös, tixotropisk

Densitet:

ca. 1,2 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval lagring. Lagras frostfritt.

Artnr.	Storlek
3171	300 ml patron
3172	600 ml påse



Bruksanvisning:

- Förberedelse:** *Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar.*
- Användningstemperatur:** *ca. 10 - 30 °C*
- Applicering:** *Limmet appliceras på stålskelettet som anges av gipsskiveproducenten. Limsträgen skall vara 3-4 mm i bredden.*
- På profiler med plattskarvar appliceras limmet normalt i zick-zack strängar. På profiler utan skarvar appliceras raka strängar.*
- Montering:** *Plattorna trycks på plats medan limmet fortfarande ger full klubbighet på gipsplattan, och fästes med skruvar efter leverantörens anvisningar.*
- Sträckförmåga:** *ca. 3 m² / patron.*
- Rengöring:** *Lim på huden avlägsnas med vatten och tvål. Verktyg rengöres med vatten medan limmet ännu är vått. Härdat lim kan avlägsnas mekaniskt.*

Se i övrigt alltid väggsystem-leverantörens anvisningar.

Säkerhet:

- Hälsofara:** *Ingen*
- Brandrisk:** *Ingen*

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserade på omfattande laborieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TEL. +45-56 64 00 75

Kundservice - Sverige: 046 – 570 70