

**Produkt Information:**

# Tapetupplösare 220

**För nedtagning av tapet****Produktbeskrivning & användning:**

Tapetupplösare 220 är en vattenbaserad produkt för uppmjukning av lim innan nedtagning av tapet och likn.

Tapetupplösaren har högt befuktningsämne, god insugning i tapet samt goda upplösande egenskaper.



Tapetupplösare 220 är en vattenbaserad produkt för uppmjukning av lim innan nedtagning av tapet och likn. Tapetupplösaren har högt befuktningsämne, god insugning i tapet samt goda upplösande egenskaper.

**Fysiska / kemiska data:****Tapetupplösare:**

Typ:

Vattnig upplösande med nonjonisk tensid

Färg:

Klart gulaktig

Konsistens:

Tunnflytande

Hållbarhet:

Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Emballage:

Artnr.	Emballage
8701	1 L
8702	5 L



## **Bruksanvisning:**

- Förberedning:** *Tapet som är svagt sugande (t.ex. målad eller vinyl) ska ristas för att förbättra insugningsämnet innan applicering av tapetupplösaren.*
- Blandningsförhållande:** *Tapetupplösare 220 blandas med vatten i förhållande 1 del upplösare till ca 7 delar vatten. Blandningsförhållandet kan varieras efter erfarenhet av materialtyp och underlag.*
- Applicering:** *Tapetupplösaren appliceras med vattendusch eller pensel på tapeten. Applicering kan med fördel göras i flera omgångar med några minuters mellanrum, tills ytan är minimalt sugande.*
- Efter ca 5 - 15 minuter kan tapeten skrapas ner från väggen med en spackel.*
- Om nödvändigt upprepas behandlingen.*
- Rengöring:** *Verktyg rengörs med vatten.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.se](http://www.danalim.se)**  
**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**