

Produkt Information:

Träfiller 617

Vattenbaserat & snabbhärdande

Produktbeskrivning & användning:

Träfiller 617 är en luktsvag snabbhärdande fyller till reparation och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Fillern är lätt att applicera, spricker inte och sjunker minimalt. Efter härdning är den skruvfast och kan slipas, lackeras m.m. Vid användning utomhus bör ytan skyddas med en täckande ytbehandling.

Träfiller 617 fås i en naturlig ljus färg i fur.



Träfiller 617 är en luktsvag snabbhärdande fyller till reparation och utfyllning av hål och sprickor i trä. Fillern är lätt att applicera, spricker inte och sjunker minimalt. Efter härdning är den skruvfast och kan slipas, lackeras m.m.

Fysiska / kemiska data:

Typ: Vattenbaserat utfyllningsmaterial till trä.
 Färg: Natur.
 Viktförhållande: 1,4 kg/l
 Torrhalt: ca. 79 %
 Hållbarhet: Minimum 12 måneder i oöppnat emballage vid sval lagring. Lagras frostfritt
 Emballage:

Varunr.	Färg	Emballage	TUN-nr.
77605	Natur	250 ml tub	5185051



Bruksanvisning:

Forberedning

Reparationsstället ska vara rent, torrt och fritt från fett.

Användningstemperatur:

Minimum 5 °C.

Applicering:

Träfiller 617 appliceras med en spackel, i lag upp till 10 mm åt gången.

Torktiden kan reduceras om det i stället läggs på 2-4 mm åt gången

Sista laget bör vara lite högre än ytan, och efter torkning skärs den plant med en hobbykniv med lätt efterslipning.

Efterbehandling:

Efter härdning är fillern skruvfast, och kan slipas, lackeras m.m.

På grund av många olika färgtyper och lacker på marknaden, rekommenderas alltid att det utförs ett test innan övermålning/lackering.

Torktid:

Tunna skikt (1 mm) kan slipas efter 30 – 60 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Rengöring:

Verktyg tvättas i vatten innan fillern är torr. Härdad fyller borttages mekaniskt.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Træfiller 617 – Revideret 29.8.2012 - Side 2/2