



MIRKA

Mirkas Dammsugare 915 & 1025

– utvecklade för dammfri slipning

Dammsugarna 915 och 1025 är båda lämpliga som portabla dammsug där centralutsug saknas, vid tillfälliga arbetsplatser, målnings- och snickeriarbeten.

Dammsugare 915 är perfekt för handslipklossar med utsug, Miro 955/955-S, Decosander och alla el- och luftmaskiner. Vid användning av elektriska maskiner startar dammsugaren automatiskt när de ansluts via uttaget på maskinen. För autostart av tryckluftsdrivna maskiner krävs pneumatisk startbox. Slang för anslutning av slipkloss eller maskin beställs separat. Två maskiner kan anslutas med hjälp av Y-koppling. Dammsugare 915 kan även användas för våtsugning. Filtret rengöres enkelt med ett knapptryck på dammsugaren, s k Push & Clean system.

Dammsugare 1025 L passar handslipklossar med utsug (exempelvis Mirka HANDY), Miro 955/955-S, Decosander och alla elslipmaskiner typ Mirka DEROS. Även dammsugare 1025 har Push & Clean-system och den klarar både torr- och våtsugning.



Push & Clean

Konstant hög sugförmåga – Push&Clean-teknologin ger en enkel och snabb rengöring av cartridgefiltret. När du blockerar insuget eller slangen och trycker på filterrengöringsknappen, sugs den omgivande luften in i behållaren via cartridgefiltret i motsatt riktning. Dammet blåses ur filtret och sugförmågan blir hög igen. Ett bekvämt och kraftfullt sätt att rengöra filtret på.



Mirka Dammsugare

Mirka har tre olika dammsugare, Dammsugare 915 L 230V, Dammsugare 915 M 230V och Dammsugare 1025 L 230V.

- Dammsugare 915 L 230V och Dammsugare 1025 L 230 V har dammklass L vilket innebär ett maxgenomsläpp på 1%.
- Dammsugare 1025 L 230 V är mindre, lättare och mer kompakt än 915. Den är lämplig för användare som ofta byter arbetsplats.
- Dammsugare 915 M 230V har dammklass M vilket innebär ett maxgenomsläpp på 0,1%.
Denna dammsugare är perfekt för de kunder som arbetar med M-klassat hälsovådligt damm.
 - Luftflödet justeras med hänsyn till slangdiametern
 - Minsta slangdiameter är 27 mm (fungerar ej med 20 mm slang)
 - En flödes sensor larmar om luftfödet sjunker under en kritisk volym (20 m/s genom slangen)
 - En plugg till behållaren ingår som man kan använda under transport för att förhindra att damm läcker ut
 - Lämplig för bland annat trädam (testad för att uppfylla kraven EN 60335-2-69)



Tekniska specifikationer	Dammsugare 915 L & 915 M	Dammsugare 1025 L
Dimension LxBxH (mm)	450 x 360 x 600	375 x 395 x 530
Luftflöde (l/min)	3700	3600
Vikt (kg)	10	8
Ljudnivå (dB)	59	64
Undertryck (mbar)	250	210
Behållarens volym (l)	30	25
Nätfrekvens (Hz)	50	50-60
Effekt (W)	1200	1000
Nätspänning (VAC)	230	230
Reglerbar hastighet	Ja	Nej
Autostart	Ja	Ja
Push&Clean Filter	Ja	Ja
Utbytbara kolborstar	Ja	Nej



	EFTER 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69	RISKTYPEN	VID PÅSBYTTE
	Dammklass / Zon L Max. genomsläpp 1%	"Filtrerar 99% av: • Damm med OEL-värde* > 1 mg/m ³	–
	M 0,10%	"Filtrerar 99,9% av: • Damm med OEL**- värde* > 0,1 mg/m ³ • Trädamm	Lite damm

* Max. arbetsplatskoncentration.
OEL är ett yrkeshygieniskt gränsvärde som införts av Europeiska kommissionen på ett antal ämnen.

Fler tillbehör finns på www.mirka.se eller i vår katalog "Sanding solutions"!