

# 3M AirCare luftreningsstation

Luftreningsstationen 3M AirCare™ ACU03/ACU04 kan kombineras med alla tryckluftsmatade andningsskyddssystem från 3M. Trestegsfiltreringssystemet levererar luft av högsta kvalitet genom att

ta bort vatten, oljeaerosoler, partiklar och lukter. Filtreringseenheten är tillgänglig både som fristående bärbar enhet och som väggmonterad enhet.

## Egenskaper och fördelar

- + Kan användas av upp till tre användare (eller en användare plus ett tryckluftsverktyg)
- + Differentialtryckmätare
- + Tryckregulator (låsbar)
- + Tryckmätare
- + Förfilter
- + Halvautomatisk dränering (steg 1, 2) och manuell dränering (steg 3)
- + Koalescensfilter
- + Absorberande filter med aktivt kol

## Anslutningar och adapttrar

- + Ingång INV 1/2" BSP
- + Adapter UTV 1/2" BSP till INV 3/8" BSP ingår
- + Utgång INV 3/8" BSP
- + Två adapttrar UTV 3/8" BSP i båda ändar ingår

- + Filtreringssystemet i tre steg ger luft av högsta kvalitet i det tryckluftsmatade andningsskyddssystemet och tryckluftsverktygen genom att det eliminerar vatten- och oljeaerosoler, partiklar och lukter från tryckluften.
- + Filtreringseenheten finns som antingen bärbar, fristående enhet eller som väggmonterad enhet.
- + Det utgående trycket kan justeras med den integrerade tryckregulatorn. AirCare luftreningsstation från 3M kan användas med ingående tryck upp till 10 bar.

Det är alltid användarens ansvar att kontrollera att luften är av andningsbar kvalitet.



**3M AirCare luftreningsstation ACU04**  
Fristående  
Ingång 1/2" BSP eller 3/8" BSP.  
Utgång 3/8" BSP.



**3M AirCare luftreningsstation ACU03**  
Väggmonterad  
Ingång 1/2" BSP eller 3/8" BSP.  
Utgång 3/8" BSP.