

3M Versaflo M-300-serien visir med hjälm

Visiret 3M™ Versaflo™ M-300 skyddar inte bara andningen, ögonen och ansiktet utan även huvudet. Förutom alla fördelar som även M-100 har med det stora visiret med sin unika beläggning, huvudband med rattjustering och låga vikt och goda balans,

har M-300 en integrerad hjälm godkänd enligt SS-EN 397. Det ger ett komplett skydd även i tuffare miljöer som tung industri, stålverk och byggarbetsplatser. Även M-300 kan kompletteras med 3M Peltor™ hörselskydd.

Integrerad hjälm

- + M-300 har ett godkänt huvudskydd enligt SS-EN 397.

Bekvämt och komfortabel

- + Låg vikt med utmärkt balans
- + Huvudband med rattjustering ger en enkel och bekväm inställning med många justeringsmöjligheter.
- + Luftflödet kan riktas inne i visiret för ökad kontroll och komfort.

Stort visir

- + Stort visir med brett synfält både åt sidorna och neråt.
- + Polykarbonatvisir (M-927) med specialbeläggning som är stöt- och reptåligt samtidigt som det tål kemikalier bättre än acetatvisir.
- + Avdragbart visirskydd finns som tillbehör; M-928.

Tillbehör och reservdelar

- + 3M Peltor hörselskydd finns som tillbehör och kan monteras på visiret.
- + Många reservdelar är gemensamma för hela M-serien, vilket ger färre delar och mindre lager.
- + Reservdelar och tillbehör är enkla att ersätta.



Användningsområden

- + Metallindustri
- + Stålverk
- + Bygg & anläggning

3M M-306 Visir med hjälm med ansiktstätning Comfort

Erbjuder en bekväm ansiktstätning för konstruktion, kemiska applikationer och tung industri.

Material: Polyuretanbelagd polyamid

3M M-307 Visir med hjälm med flamskyddad ansiktstätning

Erbjuder en flamsäker ansiktstätning för applikationer med heta partiklar.

Material: brandsäkert polyester

Tillbehör

M-925 Kemikalie- och värmeståligt polykarbonatvisir
M-927 Kemikalietåligt polykarbonatvisir
M-928 Avdragbart visirskydd
M-935 Ansiktstätning Standard (vit)
M-936 Ansiktstätning Comfort
M-937 Ansiktstätning flamskyddad
M-958 Hakband
3M Peltor Hörselskydd med hjälmfäste H31P3AF 300
M-972 Hjässkydd flamskyddat
M-976 Skyddshuva

3M Lufttillförsel	3M Versaflo M-306 och M-307	
	Standard och skyddsklass	NPF**
3M Versaflo TR-300	SS-EN12941 TH3, SS-EN166 1:B:3, SS-EN397	500
3M Versaflo TR-600	SS-EN12941 TH3, SS-EN166 1:B:3, SS-EN397	500
3M Jupiter™	SS-EN12941 TH2, SS-EN166 1:B:3, SS-EN397	50
3M Versaflo V-500E/V-200E/V-100E	SS-EN14594 3B*, SS-EN166 1:B:3, SS-EN397	200

* M-seriens visir och hjälmar uppfyller de högre hållfasthetskraven (B) enligt SS-EN14594. De är godkända tillsammans med tryckluftsslanger som uppfyller både lägre och högre hållfasthetskrav (A och B).

** Nominell skyddsfaktor - ett värde som kommer från det maximalt tillåtna totala inläckaget, enligt relevant europeisk standard.

3M Lufttillförsel	3M Versaflo M-307	
	Standard och skyddsklass	NPF**
3M Adflo™	SS-EN12941 TH2, SS-EN166 1:B:3, SS-EN397	50

* Följande luftslangar är godkända i kombination med M-307 och Adflo: 834008 - Adflo luftslang med ljuddämpare. Observera att denna måste användas med adapter 533505 för anslutning till M-307, 834016 - Speedglas luftslang QRS, 834017 Speedglas luftslang QRS heavy duty, gummi.

