

Produkt Information:

Plastiskt Trä 638

Snabbhärdande, vatten- och skruvfast**Produktbeskrivning & användning:**

Plastiskt Trä 638 är en snabb härdande trämassa till reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Efter härdning är den vatten- och skruvfast och kan sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackeras.



Plastiskt Trä 638 är en snabb härdande trämassa till reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Fysiska / kemiska data:**Trämassa:**

Typ:

Konsistens:

Torrhetsgrad:

Hållbarhet:

Emballage:

Lösningsmedels innehållande träbaserat utfyllningsmaterial.

Pastös.

Ca 48 %

Minst 2 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.

Varunr.	Färg	Emballage	TUN-nr.
3761106500	Natur	75 ml tub	8630378
3771105000		250 gr burk	8630469
3771102100		2,7L hink	8709842
3761206500	Björk	75 ml tub	8630386
3761306500	Ek	75 ml tub	8630394
3771305000		250 gr burk	8630477
3761406500	Nöt	75 ml tub	8630402
3761506500	Teak	75 ml tub	8630410
3771505000		250 gr burk	8630485
3761606500	Bok	75 ml tub	8630428
3761706500	Ljus Mahogny	75 ml tub	8630436
3761806500	Mahogny	75 ml tub	8630444
3761906500	Palisander	75 ml tub	8630451



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:* Reparationsstället ska vara torrt, rent och fettfritt.
- Applicering:* Trämassan bör appliceras med ett lager på ca 1 - 2 mm åt gången.
- Applicera trämassan på reparationsstället med lite högre lager än ytan. Efter härdning avlägsnas den överflödiga massan.*
- Efterbehandling:* Efter fullständig härdning kan Plastiskt Trä sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackeras.
- Rengöring:* Verktyg rengörs med DANA Förtunnare 951 eller aceton. Händer tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Plastisk Træ 638 - Revideret 04.01.2007 - Side 2/2