

Datum för utskrift: 27.10.2005

Reviderad den: 27.10.2005

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- Produktuppgifter
- Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack
- Ämnets användning / tillredningen lack
- Tillverkare/leverantör:
W. Heeren & Zoon BV
Postbus 166
1430 AD Aalsmeer
Netherlands
Tel.+31 297 - 360366
Fax +31 297 - 342078
- Importör EPIFANES SVERIGE
West System Norge AS
Södra Kungsvägen 326
181 36 Lidingö
Tel. 08 - 7661730
Fax 08 - 7661739
- Område där upplysningar kan inhämtas: Environment protection department.

2 Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

- Kemisk karakterisering
- Beskrivning:
Hartsblandning
Lösningemedelblandning med tillsatser

• Farliga ingredienser:

CAS: 64742-48-9	alifatnafta, medeltung	Xn; R 10-65-66	25-50%
EINECS: 265-150-3			

- Ytterligare hänvisningar:
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

3 Farliga egenskaper

- Farobeteckning: Bortfaller.
- Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version. Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå p.g.a. lösningemedlets avfettande verkan.
R 10 Brandfarligt.
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

4 Första hjälpen

- Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- Vid kontakt med huden: I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
- Vid kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

(Fortsättning på sida 2)

Datum för utskrift: 27.10.2005

Reviderad den: 27.10.2005

Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack

(Fortsättning från sida 1)

- Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckningsmedel:
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle
- Speciell skyddsutrustning: Använd helskyddsdräkt.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Personrelaterade försiktighetsåtgärder:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Se till att ventilationen är tillräcklig.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
- Hänvisningar beträffande säker skötsel:
Skydda mot värme och direkt solljus.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
- Lagring:
- Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage.
- Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Förvara behållaren tätt tillsluten.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
- Ytterligare hänvisningar:
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.

(Fortsättning på sida 3)

Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack

(Fortsättning från sida 2)

- **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
- **Handskydd:**
Skyddshandskar
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning. Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- **Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **Ögonskydd:** Tättslutande skyddsglasögon
- **Kroppsskydd:** Använd skyddsdräkt

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

• Allmänna uppgifter

Form:	Flytande
Färg:	Enligt produktbeteckning
Lukt:	Karakteristisk

• Tillståndsändring

Smältpunkt/smältområde:	Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde:	150°C

• Flampunkt: > 41°C

• Tändtemperatur: 240°C

• Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

• Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.

• Explosionsgränser:

Nedre:	0,6 Vol %
Övre:	7,0 Vol %

• Ångtryck vid 20°C: 1 hPa

• Densitet vid 20°C: 0,91 g/cm³ (ISO 2811)• Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. föga blandbar.

• Viskositet:

Kinematisk vid 20°C: 35 s (ISO 6 mm)

• Lösningmedelhalt:

Organiska lösningmedel: 47,1 %

(Fortsättning på sida 4)

Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack

(Fortsättning från sida 3)

VOC	47,1 %
	428,9 g/l / 3,58 lb/gl

- Andel av fasta partiklar: 51,9 % (SC% 1h150 C)

10 Stabilitet och reaktivitet

- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Tokikologisk information

- Akut toxicitet:
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

64742-48-9 alifatnafta, medeltung

Oral	LD50	>5000 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

Dermal	LD50	>3000 mg/kg (rab)
--------	------	-------------------

96-29-7 2-butanonoxim

Oral	LD50	3700 mg/kg (rat)
------	------	------------------

Dermal	LD50	200-2000 mg/kg (rat)
--------	------	----------------------

Inhalativ	LC50/4 h	20 mg/l (rat)
-----------	----------	---------------

- Primär retningseffekt:
 - på huden: Ingen irritationsrisk.
 - på ögat: Ingen irritationsrisk.
- Sensibilisering:
Vid längre exponering möjlig sensibiliserande effekt genom hudkontakt.

12 Ekologisk information

- Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (Självtvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i utspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering

- Produkt:
- Rekommendation:
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
- Ej rengjorda förpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation

- Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
- ADR/RID: 3 Brandfarliga vätskor
- Kemler-tal: 30

(Fortsättning på sida 5)

Datum för utskrift: 27.10.2005

Reviderad den: 27.10.2005

Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack

(Fortsättning från sida 4)

- UN-nummer: 1263
- Förpackningsgrupp: III
- Godsets beteckning: 1263 FÄRG

- Sjötransport IMDG:
- IMDG/GGVSee-klass: 3
- UN-nummer: 1263
- Label: 3
- Förpackningsgrupp: III
- EMS-nummer: F-E,S-E
- Marine pollutant: Nej
- Rätt tekniskt namn: PAINT

- Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klass: 3
- UN/ID-nummer: 1263
- Label: 3
- Förpackningsgrupp: III
- Rätt tekniskt namn: PAINT

15 Gällande föreskrifter

- Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).
- R-fraser:
10 Brandfarligt.
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- S-fraser:
2 Förvaras oåtkomligt för barn.
23 Undvik inandning av ånga/dimma
24 Undvik kontakt med huden.
46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
51 Sörj för god ventilation.
- Särskild märkning av vissa tillredningar:
Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
- Nationella föreskrifter:
- Teknisk instruktion luft:

Klass	andel i %
I	≤ 2,5
NK	25-50
- Vattenförorening - riskklass:
WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

16 Övrig information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

(Fortsättning på sida 6)

Handelsnamn: Epifanes Sidenmatt Interiörlack

(Fortsättning från sida 5)

- Relevanta R-fraser
 - 10 Brandfarligt.
 - 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
 - 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Område som utfärdar datablad: Environment protection department.
- Tilltalspartner: J.J. van Dijk
- * Data ändrade gentemot föregående version