

Säkerhetsdatablad

Bio-Impression

Utfärdat: 2003-10-24

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2004-09-18

Sida: 1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Bio-Impression

Användningsområde/Funktion: Primer för hartsrika och feta träslag samt tidigare oljade och lackade ytor.

Leverantör: Le Tonkinois Skandinavia AB, Byviken 2, 185 41 Vaxholm

Telefon: 08-541 365 86

Telefax: 08-541 369 36

Kontaktperson: Björn Westman

E-mail: letonk@letonkinois.se

Hemsida: www.letonkinois.se

Nödtelefonnummer

Giftinformationscentralen 112

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	EG-Nr.	CAS-Nr.	Halt/Konc.	Symboler	R-fraser*
Linolja, kokt	232-278-6	8001-26-1	30-40 %	-	R17
Ricinolja	232-293-8	8001-79-4	10-15 %	Xi	R38

Övriga ingredienser, ej märkningspliktiga: Aloe, palmolja, citrusolja. *Angående R-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt enligt kemikalieinspektionens eller räddningsverkets regelverk.

Risk för självantändning över 50°C av indränkta papper, trassel och trasor.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Håll personen varm och lugn.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare vid besvär eller om stora mängder inhalerats.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och mycket vatten (använd INTE lösningsmedel eller förtunningsmedel). Kontakta läkare.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär består..

FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.

SÄRSKILD UTRUSTNING PÅ ARBETSPLATSEN

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

LÄMPLIGA BRANDSLÄCKNINGSMEDEL

Släck med vatten i spridd stråle, skum eller pulver.

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Behållare i närheten av brand flyttas och kyls, t ex med hjälp av vatten.

Säkerhetsdatablad

Bio-Impression

Utfärdat: 2003-10-24

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2004-09-18

Sida: 2

Undvik inandning av rökgaser.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE MILJÖN

Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp.

ÅTGÄRDER VID OMHÄNDERTAGANDE AV SPILL

Samla upp fast spill på mekanisk väg och flytande spill med hjälp av inert, ej brännbart material. Placera i en väl försluten och märkt behållare. Spillet är ej farligt avfall. Se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE SKYDDSÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

REKOMMENDATION FÖR SÄKER HANTERING

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Undvik inandning av damm. Arbete vid punktutsug eller i dragskåp rekommenderas vid otillräcklig ventilation eller frekvent/långvarig hantering. Använd ren, skyddande utrustning (plastduk t ex) för att förhindra förorening.

LAGRING

Förvara produkten torrt och svalt. Förvara svåråtkomligt för små barn och åtskilt från livsmedel.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon med sidoskydd om stänk/damm kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta händerna noga efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning. Rengör förorenade golv och bordsytor.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Högviskös vätska
Färg	Gråtonad
Lukt	Linolja/Ricinolja
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten vid 20 grader C
Löslighet i andra medier	Löslig i Balsamterpentin och Lacknafta
Flampunkt	62-63 grader C
Självantändningstemperatur	> 200 grader C
Ångtryck	2,3 mBar vid 20 grader C
Viskositet	Ca 3 P

Säkerhetsdatablad

Bio-Impression

Utfärdat: 2003-10-24

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2004-09-18

Sida: 3

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid rumstemperatur.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Långvarig kontakt kan ge lätt irritation.	-
ÖGONKONTAKT	Lätt irritation.	-
INANDNING	-	-
FÖRTÄRING	Kan ge illamående och kräkningar etc. Produkten har laxativ effekt	-

AKUT TOXICITET

Linolja: LD₅₀ Oralt råtta: >15.000 mg/kg kroppsvikt (ej giftig)

Ricinolja: 100 mg/24h är mycket irriterande på kaninhud.

12. EKOLOGISK INFORMATION

RÖRLIGHET

Produkten är ej vattenlöslig.

NEDBRYTBARHET

Produkten innehåller ämnen som är lätt nedbrytbara.

BIOACKUMULERING

Bioackumuleras ej.

13. AVFALLSHANTERING

AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2001:1063 är avfallet ej farligt avfall.

Förslag på EWC-kod:

02 03 03; Avfall från vätskeextraktion

RESTAVFALL

Restavfall räknas som ej farligt avfall.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Rengör förpackningen noga och lämna till lokal förpackningsåtervinning. Le Tonkinois Skandinav AB är ansluten till REPA registret.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (väg och järnväg)

UN-nummer: UN 1263

Godsbenämning: Färg

Klass: 3

Förpackningsgrupp: III

ADR/RID farokod: 30

IMO (sjö)

Proper shipping name: Paint

UN-number: UN 1263

Säkerhetsdatablad

Bio-Impression

Utfärdat: 2003-10-24

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2004-09-18

Sida: 4

Class: 3
Package group: III
Flashpoint,: 62-63 C
EmS: F-E, S-E
Marine Pollutant: No
ICAO (flyg)
Proper shipping name: Paint
UN-number: UN 1263
Class: 3
Package group: III



Begränsad mängd, LQ 7, Max 5 liter per inneremballage och max 45 liter per kolli.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt enligt kemikalieinspektionens eller räddningsverkets regelverk.

YTTERLIGARE INFORMATION (etikettinformation)

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Risk för självantändning över 50°C av indränkta papper, trassel och trasor.

16. ANNAN INFORMATION

R-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 2 I KLARTEXT

R17 – Självantänder i luft

R38 – Irriterar huden

ÄNDRINGAR SEDAN TIDIGARE VERSION

Version 2, ändring enligt KIFS 2004:4. Ändring av rubrik i avsnitt 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15 och 16.

REFERENSER TILL YTTERLIGARE INFORMATION

Bio-Impression används som grund för ytbehandlig med Le Tonkinois linoljelack på hårda, feta eller tidigare lackade ytor. Kompletterande information finns i GODA RÅD och TIPS från Le Tonkinois Scandinavia AB hemsida www.letonkinois.se

Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Le Tonkinois Skandinavien AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.

KÄLLOR

Se underlag utredningsöversikt.