

etab ST/AT/EXV/EXH/GT/WT/RT

Produkt:	Efterlysande tejp
Produktnummer:	ST / AT / EXV / EXH /GT / WT / RT
Material:	PVC-film
Häftämne:	Akryl
Tjocklek:	0,23 mm
Häftförmåga:	8,0 N/10 mm
Färg:	Gul (ST), Gul med pilar i grönt (AT), Gul med tryck utrymningsväg vänster (EXV), Gul med tryck utrymningsväg höger (EXH), Gul/Svart varning (WT), Grön/Gul varning (GT) och Gul/Röd varning (RT).
Luminans:	Klass B (PSPA) 119 mcd/m ² efter 10 minuter 12,4 mcd/m ² efter 60 minuter
Temp. gräns:	-34°C/+65°C
Egenskaper:	Efterlysande plasttejp med akrylhäftämne. Tejpen blir efterlysande sedan den laddats upp av artificiellt ljus. Med skyddsliner. Uppfyller DIN 67510, ASTM 2072, ISO 15370, EU Marine Equipment Directive, IMO RES A. 752 (18), PSPA class B.
Användningsområden:	För markering av utgångar, utrymningsvägar, trappor och hinder. Finns även efterlysande halkskyddstejp.
Datum: 18-03-28	Ersätter: 08-05-22
Övriga uppgifter:	De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpen kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpernas kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.