
ND14 ALKALISKT AVFETTNINGSMEDEL

Produktbeskrivning	RUST-OLEUM® ND14 är en alkalisk, icke-brandfarlig, närmast luktfri avfettande tvättlösning i koncentrat.
Rekommenderat användningsområde	RUST-OLEUM ND14 ska användas för avlägsning av fett, olja och proteiner, smuts och andra föroreningar från tidigare målade eller omålade, mineral- och stålytor. ND14 appliceras med syntetisk svamp, trasa, styv nylonborste eller kvast. ND14 kan även användas som tillsats vid högtryckstvättning.
Materialåtgång	Teoretisk materialåtgång: 6 - 8 m ² /l Praktisk materialåtgång beror på många faktorer som typ av förorening och dess omfattning, underlagets profil och materialsvinn under applicering.
Anvisningar för bruk	Omskakas väl före användning. Skrapa eller torka bort fett, olja, smuts, mögel och alla andra föroreningar från underlaget så väl som möjligt. RUST-OLEUM ND14 kan användas utspädd eller i koncentrat. Applicera med svamp, trasa, borste eller kvast. För normal rengöring räcker 3-5(vol)% koncentration. För användning som tillsats vid högtryckstvättning räcker 2(vol)% koncentration. Produkten ska spädas med kallt vatten. Efterskölj noggrant med rent vatten efter användning. <u>Vid koncentrationer över 5% måste ytan efterskölj med vatten.</u> Avlägsna återstående vatten efter rengöring och låt ytan torka väl innan applicering. Kvarvarande fukt på ytan eller i porer kan tidigt orsaka nedsatt funktion hos färgsystemet. Stora ytor eller dåliga torkförhållanden kan kräva längre torktid innan applicering av efterföljande färgsystem.
Appliceringsvillkor	Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%.
Observera	Efter användning på galvaniserat stål, zink, aluminium eller anodiserad aluminium måste ytan sköljas extra väl.
Användarskydd	Se Varuinformationsblad samt varningstext på burken.
Lagringsduglighet	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.