

## Nr. 1 GRÖN FÄRGLÖSARE

---

<b>Produktbeskrivning</b>	RUST-OLEUM® Nr. 1 Grön Färglösare 2925 är ett metylenkloridfritt färgborttagningsmedel i aerosolförpackning.
<b>Rekommenderat användningsområde</b>	RUST-OLEUM Nr. 1 Grön Färglösare 2925 kan användas för snabb avlägsning av gamla färgskikt. RUST-OLEUM® ” Nr. 1 Grön Färglösare 2925 är utvecklad för avlägsning av alla typer av olje- och alkydbaserade färgprodukter, emulsionsfärger, lacker samt de flesta två-komponentmaterial från metall-, mineral- och träunderlag. RUST-OLEUM® Nr. 1 Grön Färglösare 2925 innehåller varken metylenklorid, syror, alkalier, NMP, biocider eller konserveringstillsatser. Den påverkar inte metall-, trä- eller minerala underlag.
<b>Teknisk data</b>	<b>Utseende:</b> Vitt skum
<b>Täckförmåga</b>	<b>Teoretisk:</b> 2-3 m <sup>2</sup> /aerosol <b>Praktisk:</b> Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet, råhet och materialsvinn vid applicering.
<b>Ytförbehandling</b>	Avlägsna lösa färgskikt så noga som möjligt genom skrapning.
<b>Anvisningar för bruk</b>	Avlägsna skyddshatten. Skaka energiskt innan användning. Håll burken ca 10-20 cm från underlaget. Applicera ett jämt skumlager av Nr. 1 Grön Färglösare 2925; låt vila minst 15 minuter, och avlägsna det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan kräva upprepad behandling. Rengör underlaget med rengörings-/avfettningsmedel, vatten eller lacknafta efter användningen och låt torka fullständigt innan applicering av toppfärg.
<b>Appliceringsvillkor</b>	Temperatur på luft, underlag och aerosol mellan 10° till 35°C. Relativ luftfuktighet under 85 %.
<b>Observera</b>	RUST-OLEUM® Nr. 1 Grön Färglösare 2925 kan påverka plastmaterial som t ex PVC, polystyren. Testa på en provyta vid tveksamhet.
<b>Användarskydd</b>	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
<b>Lagringsduglighet</b>	2 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5° och 35°C.

*Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.*