

### 3M Dual Lock

#### För snabba upp- och nedmonteringar

Med 3M Dual Lock är det möjligt att snabbt montera material och produkter som du vill inspektera, reparera eller byta ut.

Fästsystemet påminner om kardborrband men bygger på en teknologi som ger större draghållfasthet och längre livslängd. Dual Lock Snabblås går att öppna och försluta upp till 1000 gånger.



Inom transportindustrin ersätter 3M Dual Lock skruvar i väggar och takpaneler i tågagnar. Sittdynor kan snabbt tas bort för rengöring eller reparation och lika snabbt sättas på plats igen. Inom reklambranschen skapar Dual

Lock nya möjligheter. Affischtavlor och skyltar är lätta att byta ut i en handvändning. Utställningsmontrar går snabbt och enkelt att montera och demontera.



Med Dual Lock Tunt Snabblås sitter reklamskyltarna säkert på plats. Utställningsmontrarna är lätta att montera och demontera.

De här stålplåtarna är monterade med Dual Lock. Det gör det lätt att att byta ut plåtar som ofta blir förstörda av resväskor och bagagevagnar. Osynlig montering ger snygga och släta ytor.



## Produktguide 3M DUAL LOCK

Produktnr (miniförp. nr)	Typ/Hakar per kvadrattum	Egenskaper	Temperatur- beständighet	Tjocklek när försluten i mm	Liner typ
-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

### AKRYLBASERAT PSA HÄFTÄMNE

SJ3550 (SJ355D)*	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart Dual Lock med vitt akrylhäftämne</li> <li>• Lämplig för högenergiytor</li> <li>• Idealisk för krävande och hållbara sammanfogningar inom- och utomhus</li> <li>• Formbart häftämne som fäster bra på lätt strukturerade eller oreglbundna ytor</li> </ul>	93 °C	5,7 mm	<b>B</b>
SJ3551	400		93 °C	5,7 mm	<b>B</b>
SJ3552	170		93 °C	5,7 mm	<b>B</b>

### AKRYLBASERAT PSA HÄFTÄMNE

SJ3560 (SJ356D)*	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparent Dual Lock med transparent akrylhäftämne</li> <li>• Idealisk för krävande och hållbara sammanfogningar inom- och utomhus</li> </ul>	104 °C	5,7 mm	<b>B</b>
---------------------	-----	---	--------	--------	----------

### AKRYLBASERAT PSA HÄFTÄMNE

SJ3870	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart akrylhäftämne – mycket formbart</li> <li>• Hög vidhäftningsförmåga mot olika material – även lågenergiytor</li> </ul>	82 °C	6,1 mm	<b>E</b>
--------	-----	--	-------	--------	----------

### SYNTETISKT GUMMIBASERAT HÄFTÄMNE

SJ3540 (SJ354D)*	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart Dual Lock med svart gummihaftämne</li> <li>• Hög vidhäftningsförmåga mot både hög- och lågenergiytor</li> <li>• Lämplig för inomhusapplikationer</li> <li>• Perfekt för montering av luckor och kåpor på datorer</li> <li>• Utmärkt för att säkra paneler i till exempel hissar</li> <li>• Lämplig för montering av displaydetaljer i mässmontrar</li> </ul>	49 °C	5,7 mm	<b>A</b>
SJ3541	400		49 °C	5,7 mm	<b>A</b>
SJ3542	170		49 °C	5,7 mm	<b>A</b>

### AKRYLHÄFTÄMNE – DUAL LOCK TUNT – TRANSPARENT

SJ4570 (SJ457 D)*	705	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparent</li> <li>• Hög vidhäftning mot både hög- och lågenergiytor</li> <li>• Låg vikt och bara 2,5 mm tjockt när det är ihopsatt</li> <li>• Du kan öppna och stänga upp till 100 gånger</li> <li>• Passar perfekt till transparenta och klara underlag</li> </ul>	70 °C	2,5 mm	<b>D</b>
<b>New</b> SJ4580	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparent</li> <li>• Hög temperaturlåglighet</li> <li>• Inom- och utomhusbruk.</li> <li>• Kan öppnas och stängas 100 gånger</li> <li>• Hög vidhäftning mot många ytor</li> </ul>	93 °C	3,0 mm	<b>F</b>

\* Produktbenämningen betyder att produkten även finns i behändiga miniförpackningar om 5 meter.

†) Klarar angivna vikter vid statisk skjuvning mot aluminium i cirka en vecka vid angivna temperaturer.

**New** = Nyhet

LINERTYPER:	A	B	C	D	E	F
	Vit 0,13 mm tjock polyolefin med silikonebeläggning.	Klar 0,10 mm tjock polyolefin med silikonebeläggning med 3M Dual Lock tryckt i rött.	Röd 0,10 mm tjock polyolefin med silikonebeläggning med 3M Dual Lock tryckt i rött.	Brun polykraft liner med 3M Dual Lock tryckt i grönt. Bra för utstansning.	Röd 0,13 mm tjock polyolefin med silikonebeläggning.	<b>New</b> Röd 0,11 mm tjock polyolefin utan silikonebeläggning

### Fakta:

Möjliga varianter – 170, 250, 400 är möjliga val. Siffrorna anger ungefärligt antal hakar per kvadrattum på ena sidan av snabblåset. Typ 400 har till exempel 400 hakar/kvadrattum. Du kan kombinera olika typer på det sätt som du ser nedan. Låsningstyrkan ökar med det totala antalet hakar som kopplas samman. Låsningstyrka: 170/250 <250/250 <170/400 <250/400