

3M S-200+ Tryckluftssystem

Tryckluftssystemet S-200+ från 3M™ är ett bekvämt och flexibelt tryckluftssystem för samtliga halv- och helmasker i 6000-, 6500- och 7000-serien från 3M. S-200+ systemet kan användas som standardandningsskydd eller tillsammans med extra filter om lufttillförseln bryts.

S-200+ är konstruerad för att leverera komfort och säkerhet och har dubbelverkande säkerhetskopplingar för att minska risken av oavsiktlig fränkoppling under användning. S-200+ har också ett justerbart luftflöde så att du kan kontrollera luften för bästa komfort.

Välj ditt personliga andningssystem:

1. Välj luftavgivningsenheten S-200+
2. Välj din hel- eller halvmask
3. Välj dina filter (för användning i dual mode)
4. Välj lämplig lufttillförsel
5. Välj dina tillbehör och tryckluftsverktyg (valfritt)

Sval och bekväm

- + Låg vikt och ett balanserat system med ett konstant luftflöde över ansiktet för en svalare och mer bekväm användning

Justerbart luftflöde

- + Låsbar luftflödesjusteringsratt som ger dig kontroll över ingångstrycket

Dubbelverkande säkerhetskopplingar

- + Minskar risken för oavsiktlig fränkoppling under användning vilket ger ökad säkerhet
- + CAST-anslutning i rostfritt stål, förbättrad korrosionsbeständighet i tuffa arbetsförhållanden

NYTT! ATEX-testad

- + Testat i enlighet med kraven i ATEX-direktivet och enligt standarden SS-EN13463-1 för ickeelektrisk utrustning.*
- + Lämpligt för användning i IIB 2GD-miljöer under vissa villkor. Se användarinstruktioner för ytterligare information.

Godkännande

- + Testat och godkänt enligt SS-EN 14594:2005.
- + Uppfyller den högsta skyddsnivån, klass 4B för andningsskydd med kontinuerligt flöde monterade på helmask**.



Enkel förflyttning

- + Låg profil, smal andningsslang underlättar rörelse.
- + Bidrar till att minska störningar i arbetet.

Lätt att ansluta

- + Robust beprövad bajonettfattning till andningsskydd och filter ger enkel anpassning och hög säkerhet.

Enkelt underhåll

- + Enkel att underhålla och reservdelar är lätta att byta ut

Användningsområden

- + Sprutlackering
- + Glasfibertillverkning
- + Pulverlackering
- + Materialhantering
- + Båtbygge
- + Metalltillverkning
- + Läkemedel
- + Olja och gas
- + Bil- och flygplans-tillverkning

3M S-200+ Tryckluftssystem

Godkännande: SS-EN14594
 NPF: 3M Halvmasker, klass 3A/B (200)
 3M Helmasker, klass 4A/B (2.000)
 Arbetstryck: 3,0 – 7,0 Bar
 Arbetstryck med anslutet verktyg: 4,5 7,0 Bar 4,5-7,0 Bar

Flow Check Bag FCB-01

- + S-200+ innehåller en påse för flödeskontroll så att man kan utföra en kontroll före användning för att försäkra att rätt mängd luft tillförs.



* Gäller endast om den utrustas med en 3M 308-00-72P antistatisk tryckluftslang.

** Om den används med en helmask som rekommenderas av 3M och som uppfyller kraven för klass 4A/B-enheter. Om den används med en halvmask som rekommenderas av 3M och som uppfyller kraven för klass 3A/B-enheter.