

7301 CombiColor® Tinner

Produktbeskrivning	Specialtinner för spädning av RUST-OLEUM® CombiColor 7300 produkter.
Rekommenderat användningsområde	Optimal lösningsmedelskombination för CombiColor 7300 produkter. Goda spädegenskaper.
Teknisk data	Kulör: Färglös Densitet: 0,82 g/cm ³ Flampunkt: >45°C VOC-halt: 820 g/l
Anvisningar för bruk	Pensel: Spädning max 10 (vol)% Roller: Spädning max 10 (vol)% Luftburen sprutning: Spädning 10 till max 25 (vol)% Notera: Vid luftburen sprutning av CombiColor 7300 Hammertone använd Tinner 7302.
Användarskydd	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
Lagringsduglighet	5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.